

# 主要諸元 グロム

車名・型式	ホンダ・8BJ-JC92	
全長/全幅/全高(mm)	1,760/720/1,015	
軸距(mm)	1,200	
最低地上高(mm)★*1	180	
シート高(mm)★	761	
車両重量(kg)*1	103	
乗車定員(人)	2	
燃料消費率*2 (km/L)	国土交通省届出値: 定地燃費値*3(km/h)	63.5(60)〈2名乗車時〉
	WMTCモード値★ (クラス)*4	67.8(クラス 1)〈1名乗車時〉
最小回転半径(m)	1.9	
エンジン型式	JC92E	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm <sup>3</sup> )	123	
内径×行程(mm)	50.0×63.1	
圧縮比★	10.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	7.4[10]/7,250	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	11[1.1]/6,000	
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	
始動方式★	セルフ式	
点火装置形式★	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式★	圧送泡沫併用式	
燃料タンク容量(L)	6.0	
クラッチ形式★	湿式多板コイルスプリング式	
変速機形式	常時噛合式5段リターン	
変速比	1速	2.846
	2速	1.777
	3速	1.315
	4速	1.034
	5速	0.843
減速比(1次★/2次)	3.040/2.533	
キャスト角(度)★	25° 00′	
トレール量(mm)★	81	
タイヤ	前	120/70-12 51L
	後	130/70-12 56L
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(ABS)
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式(倒立サス)
	後	スイングアーム式
フレーム形式	バックボーン	

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)

■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd.

■製造国/タイ

■輸入事業者/本田技研工業株式会社

\*1 ゲイエティーレッドについてはアンダーカウルが標準装備となりますが、最低地上高および車両重量の諸元表での表示に変更はございません。(最低地上高はエキゾーストパイプ部となりアンダーカウル装着は影響を受けず。車両重量の増はあるものの、Kg単位の変更とはならないため表示上は従来から変更なし)

\*2 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

\*3 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

\*4 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※GROM、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

※この主要諸元は2026年5月現在のものです。