

車両連携機能対応車種一覧

■機能一覧

2026年4月現在

車両連携機能名		概要	
メーター連携	Turn by Turn 表示（交差点案内表示機能）	ルート案内中の進行方向情報等をナビ/ディスプレイオーディオから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレイに交差点案内を表示することができます。*1 Apple CarPlay/Android Auto™使用時は、地図アプリの仕様によってTurn by Turn表示が表示されない場合がございます。	
	時計連動機能	ナビ/ディスプレイオーディオから車両メーターに時刻情報を送信することで、車両メーター内の時計を自動で合わせることができます。	
	ナビ・オーディオ情報メーター表示	オーディオ表示・操作	車両メーターのマルチインフォメーション・ディスプレイにオーディオソースや曲名リストを表示することができます。 車両のステアリングリモコンスイッチを操作し、ソース切り替えやVOL/TRACKアップダウン操作ができます。
		目的地履歴選択	車両のステアリングリモコンスイッチを操作し、車両メーターのマルチインフォメーション・ディスプレイに表示された目的地履歴や登録地点から目的地を設定することができます。
	ハンズフリー TEL 表示・操作	車両メーターのマルチインフォメーション・ディスプレイに接続されている電話の着信情報を表示します。 また、車両のステアリングリモコンスイッチを操作し、ハンズフリーテレホンの受信、ナビ/オーディオに登録されたワンタッチダイヤルからの発信ができます。	
エアコン連携	エアコン操作フィードバック表示	車両エアコンの操作に連動し、温度や風量などをナビ画面に一定時間表示できます。	
	音声認識時風量制御	Siri/Googleアシスタントなどの音声認識操作時にエアコンの風量を一時的に制限して、音声認識をしやすい状態にします。	
	PM2.5 表示	室内のPM2.5濃度をエアコンパネルやナビ画面に表示します。	
ディスプレイ表示機能	ダイナミックガイドライン	リアワイドカメラ使用時にハンドルの切れ角とともに変化するガイドラインをナビ/ディスプレイオーディオ画面に表示。進路が予想でき、バック駐車時の運転をサポートします。 トップダウンビュー使用時は、ダイナミックガイドラインは表示されません。	
	パーキングセンサー表示	パーキングセンサーと連動し、検知した障害物と車両の距離をナビ画面に表示できます。	
ナビオーディオユニット制御機能	セキュリティー自動解除機能	バッテリーを外して再接続した際、ナビが車両のフレームNo.を読み取ります。同じ車両に取り付けられていることが確認できた場合、セキュリティーコードを入力することなく自動的にセキュリティーを解除します。	
	アイドリングストップ時音量制御	アイドリングストップ状態でオーディオVOLが一定以上の場合、VOL値を下げたりイコライザーを解除することでバッテリーの過放電を防ぐ機能。走行を再開すると元の状態に自動で戻ります。 この機能を解除することはできません。販売店での設定が必要です。	
	新オートライト点灯タイミング対応	車両のオートライト点灯タイミング変更に対応し、車両照度センサーの情報をナビ/ディスプレイオーディオが読み取り、周囲の明るさを基準にした画面の昼夜切り替えをおこないます。	
	イルミ減光キャンセル機能*2	車両インストルメントパネル照明の減光を解除すると、連動してナビ/ディスプレイオーディオ画面の減光を解除します。車両メーターの照度を最大にすると、ライト点灯時でも昼画面となります。	
マルチビューカメラシステム表示		標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステムの映像をナビ画面に表示します。ナビ設定メニューでのカスタマイズ設定機能にも対応。	
	Honda スマートパーキングアシストシステム	駐車時のハンドル操作をアシストしてくれる機能です。	
	後退出庫サポート	バックで出る際、側方の見にくい位置から近づいてくる車両を検知し、警報音とナビ画面上の矢印表示で注意を促します。	
ワイヤレスチャージャー連携	ワイヤレス充電器で対応機器を充電しているとき、ナビ/ディスプレイオーディオ画面上部にアイコンが表示されます。		
HTC 連携	eco 情報 / 燃費履歴	車両に蓄積された情報を情報センターへ送信することで、PCやHonda Total Careスマートフォンアプリにて平均燃費、CO2排出量などを確認することができます。	
	ドライブノート	車両に蓄積された情報を情報センターへ送信することで、PCやHonda Total Careスマートフォンアプリにてドライブの記録をあとから振り返ることができます。	

*1 表示される道路形状や案内矢印などの情報は実際と異なる場合があります。

*2 車両インストルメントパネル照明が減光しているとき（車両イルミスイッチ ON 状態）、インストルメントパネル照明調整ノブを最大方向に回すと、減光が解除される機能。機能の詳細については、車両の取扱説明書をご確認ください。

■機能対応表 INDEX ※記載のない車種は、上記車両連携機能をご利用いただけません。

P2 オデッセイ

P2 ステップワゴン

P2 フリード

P3 ZR-V

P3 WR-V

P3 フィット

P4 ヴェゼル

P4 N-BOX

P4 N-WGN

P4 N-ONE

P5 N-VAN

P5 N-VAN e:

