

■主要諸元

名称		WX10T	WX15T	WL20XH	WB20XT	WB30XT	WH15XT	WH20XT
タイプ(区分)		J	JX	JR1	JR	JR	J	JF
全長×全幅×全高(mm)		340×220×295	355×275×375	490×385×410	485×365×425	510×385×455	415×360×415	520×400×460
機体質量【乾燥質量】(kg)		6.1	9.1	24	21	26	22	27
ポンプ	吸込・吐出口径(mm)	約25[1インチ]	約40[1.5インチ]	約50[2インチ]	約50[2インチ]	約80[3インチ]	約40[1.5インチ]	約50[2インチ]
	最大全揚程(m)	37		32	32	23	40	45
	最大吸込揚程(m)	8.0			7.5		8.0	
	最大吐出量(L/min)	120	280	670	620	1,100	370	450
エンジン	名称	GX25T	GXH50T	GP160H	GX120T3	GX160T2	GX120T3	GX160T2
	種類	空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストローク単気筒OHV					
	総排気量(cm³)	25.0	49.4	163	122	163	122	163
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	0.72[1.0]/7,000	1.6[2.2]/7,000	3.6[4.9]/3,600	2.4[3.3]/3,600	3.6[4.9]/3,600	2.4[3.3]/3,600	3.6[4.9]/3,600
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン						
	燃料タンク容量(L)	0.53	0.77	3.1	2.0	3.1	2.0	3.1
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火						
仕様	始動方式	リコイルスターター(手動)						
	連続運転可能時間(h)	約0.9		約2.1	約1.5	約1.9	約1.5	
	オイルアラート	—	●	—	—	—	—	—
	ホースカプリング	●	—	●	●	●	●	●
	ホースクランプリング	●	—	●	●	●	●	●
	ワンタッチカプリング	—	●	—	—	—	—	—
	ストレーナー/ホースバンド	●	●	●	●	●	●	●
JANコード		4945943202950	4945943202967	4945943202929	4945943202783	4945943202790	4945943203063	4945943203070

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

● 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

