■機能一覧			飛ばす(ロータリー式)															押す		
			小型隊	余雪機		小型ハイブリッド除雪機				中型ハイブリッド除雪機							小型ハイブリッド 除雪機	ブレード除雪機		
モデル名		HSS655c	HSS655c	HSS760n	HSS970n	HSS960i	HSS1370i	HSS960i	HSS1370i	HSM1380i	HSM1390i	HSM1380i	HSM1390i	HSM1590i	HSL2511	HSL2511	HSS1170n	HSS1170i	SB800e	SB800
タイプ		JE1	J1	J	J	J	J	JX	JX	JN	JN	JR	JR	JRG	JR	JRG	JX	J	J	JVT
						HYBRID NEW	HYBRID NEW	HYBRID CROSS AUGER NEW	HYBRID CROSS AUGER NEW	HYBRID	HYBRID	HYBRID	HYBRID	HYBRID SMART AUGER	PULLINACTION	SMART AUGER	*在庫限りで販売 終了となります。	HYBRID *在庫限りで販売 終了となります。	電動式	
除雪幅(cm)		55cm	55cm	約 61 cm	71 cm	62cm	72 cm	62cm	72 cm	80 _{cm}	92cm	80 _{cm}	92cm	92cm	110cm	110 _{cm}	71 _{cm}	71 cm	80 _{cm}	80 _{cm}
メーカー希望小売価格(税込)		¥261,800	¥308,000	¥423,500	¥517,000	¥638,000	¥704,000	¥726,000	¥792,000	¥841,500	¥938,300	¥960,300			_	¥1,977,800		¥654,500	¥341,000	¥261,800
消費	貴税10%抜き価格	¥238,000	¥280,000	¥385,000	¥470,000	¥580,000	¥640,000	¥660,000	¥720,000	¥765,000	¥853,000	¥873,000	¥969,000	¥1,118,000		¥1,798,000		¥595,000	¥310,000	¥238,000
移	走行変速方式	前進2段	/後進1段	HST(油圧	式無段変速)				1	電動2モーター式無	無段変速 					HST(油圧式無段	変速) 	電動2モーター式無段変速	電動無段変速	前進1段/後進1段
動	旋回									スムーズ旋回 / そ(自在旋回	の場旋回				サイド・	クラッチ		スムーズ旋回/その場旋回		
	除雪操作サポート								3	負荷連動速度コン	トロール			4 傾斜連動速度コントロール	5 速度ガ	jイドモニター		3 負荷連動速度 コントロール		角度切替式ブレード
	除雪作業モード							6 2モード			63モード	6 2モード	6 3	モード	62	?モード				
除雪	13/11/18/0																			
_	硬い雪に対応							7 70		型サイドディスク	&カバー 						7 クロスオーガ			
	しっかりと除雪						9 再利用可	能スキッドプレー		(・スクレーパー								8 スムース	ぐ・スクレーパー	
	投雪距離·角度調整	1段式手重	カシューター							10 2段式	電動シューター									
投 雪	安定投雪					•	投雪距離一定				1	投雪距離一定								
	遠くまで投雪						12	角型ブロワ投雪							角型プロシューター	コワ投雪口・ 角度調節機構				
_	オーガの調整機構	オーガ高さ 3段(エ	至手動調節/ 具必要)	7 -	-ガ高さ手動調整/i	無段階(アシスト付)				13	オーガ高さ電動		オーガローリンク			オーガ高無段階()	さ手動調整/アシスト付)		
オーガ	作業中の操作不要												•	5 上下・左右オーガアシスト /除雪角キーブ	(トマ・左右オーガアシスト / 除雪角キーブ				
操 作	面倒な調整いらず								16 オーガリ 	 フト(後進時のみ) 			16 オーガリフト 17 オーガリセット 1			6 オーガリフト 7 オーガリセット 8 水平セット				
	T > : > : > : O + b 陪 + 4 **									19 7	イシング防止									
Х	エンジンの故障対策										' 		20 オイルアラー	h						
ンテナンス	ロックボルトの破損防止	21/5	ト ネ鋼オーガ ト		2	2 シャーボルトガ-	- K	21 バネ	・鋼オーガ ・								21 バネ	鋼オーガ		
	簡単メンテナンス										自己診断機能				キャブメ	(ンテフリー				
	工具収納									24 タマゴ型ディン			工具収納スペース	ζ						
快適	楽な姿勢で作業可能	ハンドル	高2段階				ハンドル	高2段階		25	快適ポジション				ハンドル	高3段階		ハンドル高2段階		
・安心は	雪に食い込み安定走行								ハイトラクシ	ョンクローラ					外受転	輪クローラ	ハイトラクシ	/ョンクローラ		
性能	騒音を抑える						オートアイドル				オートアイドル							フルカバー防音	電動式	エンジンカバー
	始動がカンタン			電動	┃ 加始動 ┃		電動始動/ オートチョーク	電動始動			電動始動/	オートチョーク			電動始	l 台動 / F I		電動始動		

機能説明



FI(フューエルインジェクション) 低温下でもスムーズに始動、低燃費にも 貢献。キャブレターのメンテナンスは不要。

HYBRID

- フムーズ旋回 / その場旋回 スムーズ旋回:左右のモーターを独立して制御。 ショックの少ない滑らかな旋回が行えます。 その場旋回:低速時には左右のクローラを 逆回転、小さくターンできます。
- 2 自在旋回 レバーの握り込み量に合わせ旋回の 大きさを自在に操作。
- 3 負荷連動速度コントロール 積雪量や雪の重さなど、作業負荷に応じて
- 4 傾斜連動速度コントロール 機体の傾きを検知して傾斜角度に応じた 最適な速度に自動調整。
- 5 速度ガイドモニター モニターのグリーンランプを点灯するように速度を

調整することにより、除雪能力を最大限に発揮。

6 除雪作業モード切替機能 簡単に操作したい、遠くに雪を飛ばしたいといった ニーズや環境に合わせて除雪機の制御を選択可能。

CROSS AUGER

- 7 クロスオーガ 正逆転するオーガ機構により、硬い雪にもしっ かり食い込み、機体の浮き上がりを抑える。
- 8 スムーズ・スクレーパー 路面との抵抗を軽減し、新雪も残らずキレイに除雪。
- 9 再利用可能スキッドプレート メンテナンスコストを抑える再利用可能タイプ。
- 10 2段式電動シューター
- スイッチひとつで投雪距離・角度を自在にコントロール。
- 投雪距離一定
 - 投雪距離のブレが小さいから調節操作が少ない。
- 12 角型ブロワ投雪口 雪づまりが少なく、遠くまで投雪可能。
- 13 オーガ高さ電動調整 / 無段階
- レバー1本でオーガの高さと上下を無段階に調整可能。
- 14 オーガローリング機構 レバー操作で左右のオーガ振り角度を水平に調整。

SMARTAUGER

- 上下・左右オーガアシスト / 除雪角キープ 除雪作業中オーガの上下・左右角度を自動で調整。
- 16 オーガリフト 後退時オーガが自動で上昇。前進時は元の
- 作業位置までオーガが戻ります。 17 オーガリセット
- 作業中に操作したオーガ位置を設定した 標準位置に戻します。
- 18 水平セット 傾いた作業状態からでもボタン1つで 水平状態へ機体を設定。
- 19 アイシング防止 キャブレターの凍結防止に貢献します。
- オイルアラート オイル量の不足によるエンジンの焼きつき防止に貢献。
- 21 バネ鋼オーガ
- 石など、異物のまきこみを減少します。
- 22 シャーボルトガード 抵抗がかかるとシャフトの回転を停止し、 シャーボルトの折損を防止。エンジンも停止。
- 23 自己診断機能 始動時に機体の異常を知らせます。
- 24 タマゴ型ディスク ロックボルトの交換作業に便利な形状です。
- 25 快適ポジション ハンドルの高さを一定に保ち、楽な姿勢で作業可能。